



通士达充电桩

## 7kW交流充电桩 运营版



刷卡充电 扫码充电

### 应用场景

住宅小区、单位学校、公共停车场、购物中心等场所



### 智能交互 高效方便

小程序/APP控制, 轻松掌握状态  
OTA升级, 优化体验



### 超强适应 放心使用

整机IP54防护等级,  
-20~+50°C工作环境,  
不惧恶劣气候, 放心使用



### 多种启动 简单便捷

刷卡充电、扫码充电,  
适应不同场景



### 多重保护 安全无忧

过流、欠压、过压、绝缘、过温、  
接地、防雷、防水、短路



### 实时数据 一目了然

实时查看充电状态,  
轻松掌握充电进度



### 灵活安装 融入环境

壁挂式和立柱式, 灵活安装

## 产品参数

产品型号		TSEA1P/32ACN-CZ
电气特性	输入电压	AC220V±15%
	输入频率	50Hz
	输出电流	32A
	输出功率	7kW
	过压保护	265V
	欠压保护	175V
	过流保护	35.2A (额定电流的1.1倍)
	漏电保护	A+6mA
	浪涌保护	L-N:2000V, L-GND/N-GND:4000V
	过温保护	85°C
	待机功耗	<5W
	外观结构	主体尺寸
安装方式		壁挂式, 立柱式 (立柱选配)
充电枪线长度		5m
充电枪数		单枪
人机交互	屏幕	4.3英寸LCD彩屏
	启动方式	刷卡(选配)/扫码
	通讯方式	以太网/4G
	前端应用	APP/小程序
工作环境	工作温度	-20°C~+50°C
	存储温度	-40°C~+70°C
	工作湿度	5%~95%RH无凝露
	防护等级	IP65
	抗冲击等级	IK08 (屏幕除外)
	工作海拔	<2000m