



通士达充电桩



30kW/40kW 直流充电桩



刷卡充电



扫码充电

应用场景

商超、写字楼、工业园区等各种场景



适配多种平台

可对接蔚景云、小桔、云快充和达克云等国内主流运营平台



智能交互, 高效方便

小程序/APP控制, 轻松掌握状态
OTA升级, 优化体验

多重保护 安全无忧

过流、欠压、过压、绝缘、过温、
接地、防雷、防水、短路

超强适应 放心使用

整机IP54防护等级,
-20~+50°C工作环境,
无惧恶劣气候, 放心使用

多种启动 简单便捷

刷卡充电、扫码充电、VIN码充电,
适应不同场景

实时数据 一目了然

实时查看充电状态,
轻松掌握充电进度

产品参数

产品型号	TSD-DC30/1000-KJ	TSD-DC40/1000-KJ
输入线电压	380V±15%	
输入电压类型	三相交流(三相五线制)	
输入频率	50~60Hz	
输出电压	200~1000VDC	
单路输出电流	80A	125A
输出功率	30kW	40kW
稳压精度	≤0.5%	
稳流精度	≤0.5%	
波纹系数	≤0.5%	
电气特性	平均效率 ≥94% (50%及以上负载)	
	功率因数 ≥0.99 (50%及以上负载)	
	过压保护 500V	
	欠压保护 260V	
	绝缘耐压 2500VAC (1min无绝缘击穿和闪络)	
	绝缘保护 带绝缘检测, 绝缘电阻≥20MΩ(测试电压1000VDC)	
	浪涌保护 L-N:2000V, L-GND/N-GND:4000V	
	过温保护 75°C	
	待机功耗 50W	
外观结构	主体尺寸 600mm×400mm×225mm (高×宽×厚)	
	安装方式 壁挂式, 立柱式(立柱选配)	
	充电枪线长度 5m	
	充电枪数 单枪	
	冷却方式 风冷	
人机交互	屏幕 7英寸LCD彩屏	
	触控 触摸按钮	
	启动方式 刷卡充电/扫码充电/VIN码充电	
	充电模式 单枪充电	
	通讯方式 以太网/4G	
工作环境	工作温度 -20°C~+50°C	
	存储温度 -35°C~+55°C	
	工作湿度 5%~95%RH无凝露	
	防护等级 IP54	
	工作海拔 <2000m	
	噪音控制 ≤70dB	